

## Спецификация

Ферма для промышленного майнинга криптовалют на базе морского контейнера

<b>Возможное количество установленных майнеров</b>	
Antminer s9	192
Antminer s7	192
L3+	192
Pantech	192
Прочие	по запросу
<b>Эксплуатационные характеристики</b>	
Температура окружающей среды	от-40 до+35
Ровная площадка для установки контейнера м. кв	125
Электроснабжение 3 фазы 380В 300 кВт	
Кабель питания, медь, мм.кв	2x4x95
Заземление	Да
Интернет канал мин 1 мбит/с	2
Интернет канал GSM	1
<b>40 - футовый высокий контейнер (High Cube)</b>	
Длина, мм.	12192
Ширина, мм.	2438
Высота, мм.	2896
Масса, кг	4000
<b>Стеллажи для установки майнеров, шт.</b>	
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	2000
Полки шт.	6
Полезная нагрузка, кг\стеллаж	750
Количество майнеров на стеллаже, шт.	24
<b>Щит энергоснабжения и автоматики</b>	
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	450
Высота, мм.	2000
Масса, кг	120
Коммутируемый ток, А.	500
Напряжение питания	380В 3Ф
Частотный привод, кВт	9
Контроллер вентиляции Corrigo, шт.	1
Компьютер управления Blackberry	1
Контроллер давления 0-10Па	1
Контроллер давления 50-200Па	1
Кабели питания майнеров 3x1 мм.кв, шт.	192
<b>Вентиляция</b>	
Вентилятор осевой 40000 м.куб, 3.5 кВт	2
Клапан воздушный КВАЛ 2000x1000	3
Привод капана 0-10В	3
Фильтр EURO-3	1
<b>Телекоммуникации</b>	
Роутер Mikrotik	1
Коммутатор d-link 26 порт	8
Патч корд кат 6, шт	200